PJ258D

MIKROPORTABLER DLP® VIEWDOCK™ PROJEKTOR

MIT iPOD® DOCK FÜR XXL VIDEOS

Digitaler Lifestyle iPod-Projektor

Großartiges Entertainment gepaart mit professioneller Funktionalität: Der ViewDock-Projektor PJ258D von ViewSonic setzt neue Maßstäbe bei digitalen Lifestyle-Projektoren. Dank des integrierten iPod-Docks können Sie VIDEOAUFNAHMEN DIREKT VON IHREM iPOD VIDEO in einer Diagonalen von bis zu 7,6 m darstellen. Zahlreiche Anschlüsse ermöglichen den zusätzlichen Einsatz eines PCs, eines DVD-Players, von Spielekonsolen oder Set-Top-Boxen. Ganz egal, wo der PJ258D eingesetzt werden soll: Die integrierte DLP-Technologie von Texas Instruments sorgt für HELLE, KRISTALLKLARE DIGITALE BILDER mit 2.000 Lumen. Professionelle Leistungsmerkmale im eleganten Design: Der PJ258D ist die optimale Wahl für Business-Anwendungen und Unterhaltungsspaß in der Freizeit gleichermaßen.

iPod nicht im Lieferumfang enthalten.

SFT 04/2007 NOTE GUT 1,9

Macwelt BEWERTUNG 07/2007 GUT

PICTURE BY DLP TEXAS INSTRUMENTS

Made for iPod

iPOD VIDEOS IM XXL-FORMAT

> **Hohe Leuchtstärke für nahezu jeden Einsatzbereich und jede Anwendung**
2.000 ANSI Lumen und gerade einmal 1,8 kg Gewicht. Eine brillante Wahl für Multimedia-Darstellungen.

> **Videos vom iPod im XXL-Format**
Schließen Sie Ihren iPod Video an die Docking Station des Projektors an und präsentieren Sie Ihre Videos, Podcasts, Spiele und Präsentationen in einer Diagonalen von bis zu 7,6 Metern.

> **DLP-Technologie (Digital Light Processing)**
Hervorragende Bildqualität und Farbdarstellung für gestochen scharfe Grafiken und erstklassige Video-Wiedergaben.

> **Ultimative Flexibilität**
Für dynamische Meetings können Sie einen Computer oder eine Video-Quelle hinzuschalten.

> **Unterstützt HDTV-Signale inkl. 720p und 1080i**
Unterstützt HD-Signale ebenso wie andere Video- oder Datensignale[1].

> **Einfache Handhabung und Auto-Tuning**
Auf Knopfdruck automatische Justierung für perfekte Synchronisation und Schärfe.

> **Schneller Abbau**
Mit Direct Off einfach nur Stecker rausziehen zum Abbau des Projektors – fertig.

MORE THAN 2000 AWARDS

VIEWSONIC PRODUCTS, PROGRAMS, AND SERVICES

ViewSonic® See the difference™

ViewSonic®
See the difference™

PJ258D

MIKROPORTABLER DLP® VIEWDOCK™ PROJEKTOR MIT IPOD® DOCK FÜR XXL VIDEOS

DLP	Typ	0,55" DDR XGA DMD DLP
	Auflösung	XGA, 1.024 x 768 native (max. SXGA, 1.280 x 1.024 komprimiert)
	Objektiv	Manueller Fokus/manueller Zoom
	Zoomfaktor	1,2 (F = 2,3 ~ 2,75/f = 20,2 mm – 24,2 mm)
	Digital Keystone	Vertikal ± 15°
DISPLAY	Projektionsgröße	1,01 m – 7,62 m (diagonal)
	Projektionsdistanz	1,6 m – 12,0 m
	Projektionsverhältnis	1,64 – 1,96:1
	Lampe/Lebensdauer	200 Watt UHB/2.000 Stunden (Eco-Modus 3.000 Stunden[2])
	Helligkeit	2.000 ANSI Lumen (typisch)
	Kontrastverhältnis	2.000:1 (typisch)
	Bildformate	4:3 (nativ), 16:9
AUDIO	Lautsprecher	2 Watt
EINGANGS-SIGNAL	Video	RGB analog, NTSC M, NTSC 4,43, PAL (B, D, G, H, I, M, N60), SECAM (B, D, G, K, K1, L), SDTV/EDTV (480i/p, 576i/p), HDTV (720p, 1080i)
	Frequenz	F_h: 31 – 79,8 kHz, F_v: 56 – 85 Hz
KOMPATIBILITÄT	PC	Analog: von VGA bis SXGA (skaliert), 1.024 x 768 @ 60 Hz bevorzugt
	Mac®[3]	Analog: bis SXGA (skaliert), 1.024 x 768 @ 60 Hz bevorzugt
ANSCHLUSS	PC-VGA	1 x 15-poliger mini D-Sub
	Composite-Video	1 x Cinch-Buchse
	S-Video	1 x 4-poliger MINI-DIN
	Komponenten-Video	15-poliger mini D-Sub auf HDTV/Komponenten-Adapter[1]
	ViewDock	iPod-Dock (Made for iPod-zertifiziert)
	Audio-Eingänge	1 x 3,5-mm-Stereo-Klinke
	USB	1 x USB Typ B (nur für Service)
STROM-VERSORGUNG	Netzspannung	AC 100 –240 V, 50/60 Hz (Auto-Switch)
	Leistungsaufnahme	280 Watt (typisch)
BEDIENUNGS-ELEMENTE	Wahltasten	Ein/Stand by, Menü, Eingangssignal
	OSD	Display-Menü (Modus, Helligkeit, Kontrast, Gamma, Weiß-Intensität, Farbtemperatur, Sättigung), Management-Menü (Eco-Modus, OSD-Position, OSD-Hintergrund, Projektion [Front, Rück], V-Keystone-Korrektur, Eingangsquelle-Lock, Lüftergeschwindigkeit, Reset), Bild-Menü (Frequenz, Phase, H/V-Position, Degamma, Seitenverhältnis, 16:9 V-Position), Sprachen-Menü (9 Optionen), Farbeinstellungen, Lampen-Optionen
BETRIEBS-BEDINGUNGEN	Temperatur	0 °C – 40 °C
	Luftfeuchtigkeit	10 % – 90 % (nicht kondensierend)
GERÄUSCH-PEGEL	Normal	37 dB (typisch)
	Eco-Modus	34 dB (typisch)
ABMESSUNGEN	B x H x T mm	288 x 83 x 190 (physikalisch)
		332 x 315 x 195 (Verpackung)
GEWICHT	Netto	1,8 kg
	Brutto	4,6 kg
ERFÜLLTE VORSCHRIFTEN		CE, CB, TÜV/GS, GOST, UL, CUL, FCC-B, CCC, PSB, NOM, WEEE, RoHS
WEITERE SPEZIFIKATIONEN		iPod-Dock, Eco-Modus, optischer Zoom, Fernbedienung, Soft-Tragetasche, Progressive Scan, Direct Off für einen schnellen Abbau, Tageslicht-Modus
LIEFERUMFANG		DLP-Projektor, Netzkabel (Europa [Schuko]/UK), VGA-Kabel, Composite-Videokabel, Fernbedienung, Batterien, Objektivschutz, Soft-Tragetasche, Schnellstart-Anleitung, ViewSonic Wizard CD-ROM (Benutzerhandbuch mehrsprachig)
GARANTIE		Garantieinformationen auf der Webseite: www.viewsoniceurope.com/de/Support/warranty.htm

OPTIONALES ZUBEHÖR

> Ersatzlampe	RLC-025
> Soft-Tragekoffer mit Rollen und Laptop-Fach	CASE-006
> VGA auf Komponenten-Video-Adapterkabel	ADPT-002
> Wireless G Presentation Adapter	WPG-100

ISO 9001 FM 40187 ISO 14001 EMS 40968

ViewSonic Corporation's QMS & EMS have been registered to ISO 9001 & ISO 14001, respectively, by the British Standards Institution.

Made for iPod

ViewSonic Europe Limited/UK
Riverside House
7th Floor
2a Southwark Bridge Road
London, SE1 9HA
United Kingdom
Tel: +44 (0) 207 921 2200
Fax: +44 (0) 207 921 2201

ViewSonic Germany
Hanns-Martin-Schleyer-Straße 18A
47877 Willich
Germany
Tel: +49 (0) 21 54 91 88 0
Fax: +49 (0) 21 54 91 88 10

ViewSonic France
Parc des Barbanniers
1 allée des Bas Tilliers
92230 Gennevilliers
France
Tel: +33 (0) 1 41 47 49 00
Fax: +33 (0) 1 41 47 49 10

ViewSonic Corporation
381 Brea Canyon Road
Walnut
California 91789-0708
USA
Tel: +1 909 869 7976
Fax: +1 909 869 7958

ViewSonic Belux	Tel: +32 (0)56 85 26 27
ViewSonic Denmark	Tel: +45 70 22 11 71
ViewSonic Finland	Tel: +358 20 7120 860
ViewSonic Italy	Tel: +39 02 73 95 50 22
ViewSonic MEA	Tel: +971 (0) 4 88 11 871
ViewSonic Netherlands	Tel: +31 (0)20 491 9254
ViewSonic Norway	Tel: +47 (0) 22 88 17 60
ViewSonic Spain	Tel: +34 (0) 91 63 05 339
ViewSonic Sweden	Tel: +46 (0) 8 50 71 30 00

[1] Optional erhältlicher Adapter erforderlich. [2] Im Eco-Modus erhöht sich die Lebensdauer der Lampe erheblich. [3] Evtl. erforderlicher Mac-Adapter optional erhältlich.

Copyright © 2007 ViewSonic Corporation. Alle Rechte und Irrtümer sowie technische Änderungen vorbehalten. Sämtliche aufgeführte Produkt- und Firmennamen sind Markennamen der jeweiligen rechteinhabenden Unternehmen. VS PJ258D 05/07-D